

Protección auditiva

Orejeras pasivas



uvex 1

La orejera dieléctrica puede ser utilizada en ambientes laborales con tensiones eléctricas y destaca adicionalmente por su extrema ligereza así como por el posicionamiento sin escalas del arco. En el diseño de la orejera se tuvieron en cuenta aspectos tan importantes como la ligereza y el pequeño volumen de la orejera.

Ref.	2500.000
Color	azul
Peso	121 g
Embalaje	1 unidad

SNR: 21 dB(A)		H: 25 dB(A)		M: 18 dB(A)		L: 12 dB(A)	
Colocación sobre la cabeza							
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000
Aten. dB(A)	9,4	10,5	22,0	21,7	29,5	35,2	35,8
SD dB(A)	3,2	2,2	2,3	2,6	4,5	3,2	3,4
APV dB(A)	6,2	8,3	19,7	19,1	25,0	32,0	29,0
Colocación en el cuello							
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000
Aten. dB(A)	9,1	10,9	21,5	21,4	29,1	35,0	35,8
SD dB(A)	2,6	2,7	3,4	2,6	4,4	3,8	3,5
APV dB(A)	6,5	8,2	18,1	18,8	24,7	31,2	32,3
Colocación debajo de la barbilla							
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000
Aten. dB(A)	10,7	10,5	21,2	20,8	31,3	35,4	36,0
SD dB(A)	3,8	1,4	3,1	2,3	4,0	3,8	4,2
APV dB(A)	6,9	9,1	18,1	18,5	27,3	31,6	31,8

uvex 2

Las orejeras plegables para protección auditiva tienen un arco de acero de gran calidad y un sistema de suspensión de dos puntos, para garantizar una protección óptima y comodidad al llevarlas especialmente en intervenciones de larga duración. En el diseño de la orejera se han tenido en cuenta aspectos tan importantes como la ligereza y un pequeño volumen.

Ref.	2500.001
Color	azul
Peso	207 g
Embalaje	1 unidad



SNR: 27 dB(A)		H: 31 dB(A)		M: 24 dB(A)		L: 16 dB(A)	
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000
Aten. dB(A)	13,2	15,0	26,8	32,9	35,0	39,3	36,6
SD dB(A)	2,5	1,5	3,8	3,2	4,6	1,6	4,8
APV dB(A)	10,7	13,5	23,0	29,7	30,4	37,7	31,8