

Motosierra

CARACTERÍSTICAS

- Cadena y espada Oregon
- Motores 2 tiempos
- Carburador Walbro
- HYCS2510 y HYCS3816:
Embalaje cartón
- HYCS4518 y HYCS5020:
Maleta rígida transporte



MODELOS	HYCS2510 NEW	HYCS3816	HYCS4518	HYCS5020
Cilindrada	25,4 cc	37,2 cc	45 cc	49,3 cc
Diámetro máximo corte	10"	16"	18"	20"
Tipo motor	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos
Potencia motor	0,9 kw/1,2 HP	1,2 kw/1,6 HP	1,8 kw/2,4 HP	2,2 kw/3,0 hp
Velocidad de giro	3.500 rpm	3.000 rpm	3.200 rpm	3.200 rpm
Mezcla combustible (aceite/gas.)	1:35	1:25	1:25	1:25
Capacidad depósito combustible	0,23 L	0,4 L	0,55 L	0,55 L
Capacidad depósito aceite	160 ml	219 ml	260 ml	260 ml
Peso neto	3,8 kg	4,4 kg	5,1 kg	5,8 kg

CADENAS OREGON	CO/HYCS3816	CO/HYCS4518	CO/HYCS5020
	Diámetro máximo corte 16"	Diámetro máximo corte 18"	Diámetro máximo corte 20"
			35 L

Cortasetos

MODELO	HYTE2622
Longitud de corte	700 mm
Interdent	28 mm
Motor	HY26
Tipo de motor	2 tiempos
Cilindrada	26 cc
Potencia máxima	0,7 hp
Peso neto	5,1 Kg

