COMPRESORES DE PISTÓN GAMA LUCHARD

Características técnicas.

Consultar ficha técnica adjunta.

Condiciones de suministro.

- Compresor montado sobre depósito acumulador.
- Compresor en ejecución portátil con ruedas.
- Versión monofásica.
- Arranque directo.
- Transmisión directa.
- Depósito cohorreado con arena y pintado con epoxy con terminación en horno.

- **Compresor fabricado con cilindros y cuerpo en hierro fundido.**

- **Compresores lubricados con aceite sintético CompAir CLS 2000:**

  - **Mejor lubricación.**
  - **Menos calentamiento.**
  - **Mejor comportamiento mecánico.**

PRESTACIONES Y DATOS TÉCNICOS

Grupo portátil sobre depósito

Compresor de pistón con transmisión directa.

		011	**022**	**023**	**052**	**053**	**054**	**102**
Presión de funcionamiento máxima	Bar	8	8	10	8	8	8	8
Caudal efectivo	m^3/h	9,1	9,1	18,8	9,3	11,3	18,8	9,1
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima	°C	0/40						
Transmisión		Directa						
Velocidad de rotación	rpm	2850						
Número de cilindros		1	1	2	1	1	2	1
Peso	Kg	25	27	44	36	33	62	44
Dimensiones L A A	mm	370 320 690	615 255 275	790 520 430	750 310 660	755 320 695	1070 320 730	1200 400 850
Capacidad del depósito	L	10	24	20	50	50	50	100
Conexión de aire comprimido	‘’	¼’’						
Potencia	CV	1.5	2	3	2	2,5	3	2
Alimentación eléctrica	Voltaje	230 mono						

<u>Características de construcción:</u>

- Regulación automática mediante presostato de calidad

<u>Condiciones de suministro:</u>

- Los grupos se entregan en un embalaje robusto
- Se suministra cable eléctrico para las versiones de 230 V mono
- Llenos de aceite sintético CompAir CLS 2000 de fábrica
- Depósito con manómetro y grifo de purga
- Reductor de presión con doble manómetro
- Filtro de aspiración
- Enchufes rápidos
- Equipamiento de seguridad