HX 7500 T C

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Intens

Ventajas producto

- Chasis robusto y compacto
- Disyuntor
- Motor profesional Honda OHV
- Seguridad del nivel del aceite

Divers

Robustez exceptional para las obras en el exterior.

HX 7500 T C

Caracterìsticas generales

Gama	Intens
Fracuencia (Hz)	50
Potencia max. (kW)	6
Potencia max. (kVA)	7.5
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico - 400V
Nivel de presión acústica Lw(A)	100
Nivel sonoro dB(A) - 1m	87
Nivel sonoro dB(A) - 7m	77

Caracterìsticas del motor

Marca motor	Honda
Tipo motor	GX 390
Distribución	O.H.V.
Arranque	Arranque
Combustible	Gasolina (sin plomo)
Autonomía (h)	2.4
Consumo (L/h]	2.5
Depósito (L)	6.1
Seguridad aceite	SI
Cilindrada (cm3)	389
Capacidad de aceite (L)	1.1

Caracterìsticas del alternador

Tipo	Con anillos y escobillas
Ajustamiento	Mecánica
Clase de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

Descriptivo tomas y caja

1 x 2P+T 230V 10/16A - disjoncteur + 1 x 3P+T+N 400V 16A - disjoncteur

Dimensiones y peso

Longitud (cm)	71.5
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	59
Peso neto (kgs)	76

Acondicionamiento

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	73
Anchura (cm)	58
Altura (cm)	59.5
Tipo de paleta	120/80
Número de cartónpor paleta	6
Altura de paleta (cm)	200

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

HX 7500 T C

Accesorios

	R03	**Protección diferencial R03**	Esta caja incluye el interruptor diferencial y el disyuntor térmico.
	R07	**Kit carretilla R07**	Kit carretilla para los grupos superiores a 3 kW con sistema de apoyo para facilitar su manipulación.
	RPM	**Kits clavijas macho RPM**	Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V
	RPQ	**Piqueta de tierra RPQ**	Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entragada con 2 m de cable de 10 mm² de sección

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com